



EXPLOR@450 LED

L'Explor@450 LED est un Terminal Point de Vente multifonction à écran tactile et tableau de bord LED doté d'un processeur double cœur sans ventilation.

Dotée d'un design élégant, l'Explor@450 LED s'adapte à la plupart des environnements et utilisation, depuis les boutiques de mode jusqu'aux hôtels, en passant par la restauration.

Silencieuse, fiable et peu énergivore l'Explor@450 LED peut être fixée à un mur grâce au support VESA.



EXISTE EN VERSIONS AVEC OU SANS SYSTÈME D'EXPLOITATION

PROCESSEUR DOUBLE CŒUR SANS VENTILATION

RICHE CONNECTIQUE PERMETTANT DE S'ADAPTER A DE NOMBREUX ENVIRONNEMENTS

ECRAN A ANGLE DE VUE REGLABLE (0° -90°)

ACCES RAPIDE AUX FONCTIONS CLES

FACILEMENT INTEGRABLE GRACE A SON ELEGANT DESIGN ET A LA PROTECTION DE SON ECRAN CONTRE LA POUSSIERE ET LES PROJECTIONS D'EAU (IP65)

TPV INTEGRE A ECRAN TACTILE



ACCES FACILE AU DISQUE DUR



GRAND ANGLE D'INCLINAISON DE L'ECRAN (0°-90°)



ECRAN CLIENT OU SECOND ECRAN LCD (OPTIONS)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CARTE MERE

Processeur	Intel Atom D525 Dual Core 1,8 GHz / 13W Fanless
Chipset	Intel ICH8-M
Mémoire système	DDR3, 204 Pin SO-DIMM 1 socket, jusqu'à 4Go
Audio	2 haut-parleurs 2W

LCD/ECRAN TACTILE

Taille de l'écran	15 pouces LED LCD
Luminosité (nits)	250
Résolution	1024 x 768 pixels
Type d'écran tactile	Résistif (5 fils)
Angle d'inclinaison	0° ~ 90°

STOCKAGE

Disque dur	Disque dur 2,5" SATA (min. 320 Go)
------------	---------------------------------------

DONNEES ENVIRONNEMENTALES

Sécurité et EMC	Class A, CE
Alimentation	Adaptateur externe 90W, 19V DC
Températures d'utilisation	0°C ~ 35°C
Températures de stockage	-20°C ~ 60°C

INTERFACES

Indicateurs	Marche Indicateur LED
Interfaces	Serie/COM : 3 x COM: COM1: RS-232/422/485, DB9; COM2 RS-232, RJ 50 10 pins; COM3: RS-232, DB9 USB : 4 ports (2.0) Réseau LAN : 2 x RJ45 (10/100/1000) Parallèle : 1 x DB25 Tiroir-caisse : 1 x RJ11 Clavier PS2 / Souris : 1 x Mini-DIN VGA : 1 x DB15 DC Jack : 1

OPTIONS

Lecteurs de carte magnétique (MSR)	MSR 3 pistes (USB) MSR 3 pistes (USB) + lecteur d'empreinte digitale MSR 3 pistes (USB) + lecteur i-button (PS2)
Afficheur client	VFD 2 x 20 caractères (COM)
Second écran	12.1"/15" LCD non-tactile

DIVERS

Carters	Plastic et aluminium
Montage mural	Support VESA inclus
OS compatibles	POSReady 7, Windows 7, Linux
Dimensions (LxPxH)	365 x 285 x 328 mm
Poids	7,8 kg